

# 遊離残留塩素簡易測定 りん酸塩緩衝液

## 取扱説明書

本品を正しく使用して  
いただくために、ご使  
用になる前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、お読みになった後も大切に保管し、  
いつでも確認できる様にしておいてください。

本試薬は、JIS法、衛生試験法や水道法に採用されているジエチル-p-フェニレンジ  
アミン（DPD）法のりん酸塩緩衝液です。DPD試薬を用いた遊離残留塩素測定時に  
試料溶液のpH調整に使用します。

### ●簡易測定の操作方法

- ①測定する溶液の水温は、0℃～42℃の範囲で使用する。
- ②試料溶液10mlを測定用試験管に採取する。
- ③りん酸塩緩衝液容器を押して正確に1滴(0.05ml)を試料溶液に滴下し、  
溶液をよく混ぜる。
- ④DPD試薬容器を押して正確に1滴(0.05ml)を試料溶液に滴下し、  
溶液をよく混ぜる。
- ⑤桃赤色の呈色溶液を直ちに遊離残留塩素標準比色板と比較して  
濃度を測定する。



### ●測定上の注意事項

- ・本試薬の滴下後は、直ちにキャップを被せてください。
- ・試薬容器は、高温・多湿の場所を避けて暗所で保管してください。
- ・試薬は未開封の状態で製造日より12ヶ月は安定ですが、呈色に劣化が生じた場合は使用を中止  
してください。

### ●取り扱い時の注意

- ・試薬が皮膚または衣服に付着した場合は水で洗い流し  
てください。
- ・試薬が誤って眼に入った場合は直ちに清水で十分洗浄し  
た後、専門医の診察を受けてください。
- ・試薬を誤って飲み込んだ場合には直ちにおう吐させて、  
専門医の診察を受けてください。
- ・試薬が床に付着した場合は布等で拭き取った後、水拭  
きして洗浄してください。



- 警告 ・皮膚刺激  
・重篤な眼への刺激  
・飲み込むと有害



販売者／

株式会社

製造者／株式会社 S·T分析研究所

〒501-1106

岐阜県岐阜市石谷 614-57

TEL 058-235-7411

FAX 058-235-7410

[www.shinwa-gifu.jp](http://www.shinwa-gifu.jp)